

FACANET

PRÉPARATEUR DE FAÇADE ET TOITURE

Permet le nettoyage et la décontamination en une seule opération.

Permet un travail :

- Facile (pulvériser, rincer HP)
- Sans frotter
- Rapide
- Soigné

Est d'un faible coût :

- Temps de main d'œuvre réduit
- Dilution et pouvoir couvrant important

Biodégradable à 97,7%

SUPPORTS

Façades et toitures.

SÉCURITÉ TRAVAIL ET TRANSPORT

Biodégradabilité : > 90%

Contient de l'hydroxyde de sodium.

Provoque de graves brûlures.

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux et du visage.

PRÉCAUTIONS

**FACANET attaque de nombreux métaux.
Effectuer un essai au préalable.**

Consulter la fiche de données de sécurité avant emploi.



PROPRIÉTÉS

FACANET est spécialement conçu pour la préparation (nettoyage-décontamination) des façades et toitures. La combinaison des tensioactifs, d'ammoniums quaternaires en pH alcalin, confère à **FACANET** un large spectre d'activité ce qui lui permet d'être particulièrement adapté et efficace pour :

Le nettoyage des façades : Son pouvoir nettoyant élevé lui permet d'intervenir aussi bien sur les salissures dues :

- À la pollution atmosphérique (fumées, gaz, feux ...).
- Aux projections d'hydrocarbures (fuel), d'huile et de graisses (d'origine animale ou végétale).

Le « gros lessivage » avant peinture : Le lessivage des murs intérieurs, plafonds, sols (cuisines, cages d'escaliers, salles de bars, locaux, poubelles, vide-ordures), des huisseries intérieures, extérieures (portes, fenêtres, volets) peintes ou en PVC, est considérablement facilité et nettement plus rapide.

La décontamination des façades et toitures : **FACANET** est sans agressivité particulière et possède pourtant toutes les qualités d'un démoussant de choc pour mousses, lichens, algues.

Il est en effet, à la fois :

- **FONGICIDE** (champignons, levures, moisissures).
- **SPORICIDE** (spores).
- **BACTÉRICIDE**.

La puissance de travail de **FACANET** est telle que le rinçage peut se faire à faible pression, évitant ainsi la détérioration des supports fragiles.

Ne tâche pas les vitres.

MODE D'EMPLOI

CANON À MOUSSE : Mettre **FACANET** pur dans le bol du canon, la dilution se fait automatiquement.

Rincer après 10 à 20 minutes à haute pression.

CANON À AIR COMPRIMÉ : Verser 4 à 5 litres de **FACANET** dans 100 litres d'eau. Laisser agir 10 à 20 minutes. Rincer abondamment à la machine haute pression.

CENTRALE À MOUSSE : Régler le dosage de **FACANET** entre 3 et 5% suivant les besoins. Laisser agir 10 à 20 minutes. Rincer à la haute pression.

EN PULVÉRISATION : Dégraissage : diluer 1 litre de **FACANET** dans 3 à 20 litres d'eau en fonction de l'état du support. Rincer à la haute pression.

EN CENTRALE DE NETTOYAGE : Régler le dosage de **FACANET** entre 3 et 5% suivant les besoins. Laisser agir. Rincer à la haute pression.

GRAISSES CUITES : 1 litre de **FACANET** dans 2 à 3 litres d'eau (surfaces 50 à 60°C). Laisser agir 10 minutes. Rincer.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.