

NET MOUSS SURACTIV



MOUSSE NETTOYANTE HYDRODÉGRAISSANTE MOUSSANTE AUX EXTRAITS VÉGÉTAUX

Mousse active enrichie aux extraits végétaux d'écorce d'orange

Biodégradable à plus de 90% selon
OECD 301D

Multi usages - Economique

Grande efficacité et polyvalence

Utilisations réservées aux professionnels

Contient :

- Moins de 5% de : agents de surface non ioniques
- Moins de 5% de : savon

Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement.

Ne pas fumer.

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée.

Procéder par brèves pressions sans pulvérisation prolongée.

Bien ventiler après usage.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés.

SECURITÉ TRAVAIL ET TRANSPORT :

Voir la F.D.S.



PROPRIÉTÉS

- Facilement rinçable à l'eau.
- Nettoyant suractivé enrichi aux extraits végétaux.
- Puissant hydro dégraissant, rapidement actif et efficace sur toutes les salissures grasses d'origine diverses.
- Pénètre, émulsionne, décolle les dépôts présents, anciens ou récents.
- Polyvalent, compatible avec la plupart des supports et surfaces métalliques usuels.
- Portatif : Permet de réaliser une intervention localisée de nettoyage instantané, rapide et facile à mettre en œuvre.
- Economique, sa mousse active évite les pertes de produit, les gaspillages, et réduit la production de déchets, de pertes d'eau.

➤ **NETTOYAGE DES** : dépôts de salissures grasses ou huileuses, cambouis, graisses minérales, animales et végétales, goudrons, poussières de freins, bitumes, empreintes de doigts, impacts d'insectes, empreintes d'autocollants, traces de colles d'étiquettes, traces de carbone sur les jantes de véhicules, crayons de traçages ou de marquages.

➤ **SUPPORTS** : inoxydable, aluminium, aluminium anodisé, chrome, verre, surfaces carrelées, surfaces stratifiées, surfaces peintes lessivables, bâches, panneaux d'affichages, stores à lamelles.

➤ **UTILISATEURS** : monteurs, dépanneurs de matériels mécaniques ou de bureautique, services administratifs, préparateurs de matériels ou de véhicules d'occasion, magasins de vente, installateurs de magasins, menuiseries métalliques, agents de maintenance en industries.

MODE D'EMPLOI

1. Bien agiter l'aérosol.
2. Pulvériser sur la surface à traiter ou sur un chiffon ou éponge végétale.
3. Laisser agir quelques minutes, essuyer à l'éponge humide ou rincer abondamment à l'eau claire en fonction des surfaces, matériels à nettoyer.

NOTA : Comme pour tout nettoyant puissant, effectuer un essai de compatibilité avec le support dans un endroit caché, si nécessaire, mouiller le support avant application, notamment dans le cas de peintures mal réticulées ou surfaces synthétiques pouvant être sensibles aux nettoyants dégraissants.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.